



Chili Pine & Chili Floor

Chili pine / floor triplex.

Ook wel genoemd : Radiata-pine

Deze uit Chili afkomstige triplexplaat bestaat uit hoogwaardige naaldhoutfineren.

Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen.

De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd.

Een groot voordeel van dit product is , dat er nauwelijks spanning in voorkomt.

De plaat is zeer geschikt voor toepassingen waar hoge sterkte-eigenschappen en vlakheid gewenst zijn.

Kwaliteit omschrijving BC & CP/C

B - gesloten dekfineer met houten fineer reparaties.

CP - gesloten dekfineer met gezonde noesten en kleine open noesten die gerepareerd zijn.

C - tegen fineer met open noesten en fineer niet gerepareerd

De plaat is aan beide zijden goed geschuurd.

Verlijming

WBP(watervast) – overeenkomstig EN 314-1 klasse 3 ext.

Kwaliteit , afmeting , diktes & aantal lagen op voorraad

CP/C	S.E. (rechte kanten)	2440 x 1220 x 9mm	5 lagen
CP/C	S.E. (rechte kanten)	2440 x 1220 x 18mm	7 lagen
CP/C	TG2 (2 zijde tand en groef)	2440 x 1220 x 18mm	7 lagen
BC	S.E. (rechte kanten)	2440 x 1220 x 18mm	7 lagen
BC	TG2 (2 zijde tand en groef)	2440 x 1220 x 18mm	7 lagen

Afmeting & Diktes te bestellen op aanvoer :

4 / 6 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40mm

2440 x 1220 & 2500 x 1250 mm

Gewicht

Ca 550 kg/m³

Certificering

FSC

CE 2+

Toepassing

Dak- en vloerbeschot , wandbekleding , sandwich panelen , verpakkingindustrie , betonbekisting , chalets en caravans , renovatie.