

Déclaration des performances (DoP) Kebony® Clear

Numéro de référence DoP: DOP_HBVS_45_FR_v1

Nom commercial et type de produit

Kebony® Clear.
Lames de bardage modifiées en pin radiata.

Applications

Construction, utilisation extérieur.

Certification

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
du produit de construction**

Systeme 3.

Norme harmonisée

EN-14915:2013

Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par

Efectis – NB 1234

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Épaisseur (mm)	19-45	EN-14915:2013
Densité - moyenne (kg/ m ³ @ 12% de teneur en humidité)	660	
Classification au feu * (EN-13501-1)	D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) (acc. tableau 2 - EN-14915)	μ humide = 41	
	μ sec = 155	
Conductivité thermique (W/mK) (acc. tableau 4 - EN-14915)	0,14	
Fixation	Toujours pré-perser	
Durabilité biologique acc. EN-350	1	
Utiliser la classe acc. EN-335	3	

* A la suite d'un test, la lame a été montée avec un système arrière de ventilation naturel, conformément aux conditions d'installations de la norme EN 14915, classement 1.

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les prestations déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant,

identifié ci-dessous.

Fabricant

Hout - Bois van Steenberge nv
Steenweg Op Aalst, 27
9620 Zottegem

Téléphone : +32(9) 360.00.24
Fax : +32(9) 360.77.31

E-mail : info@vansteenberge.be
Site web : www.vansteenberge.be/fr

Signé par et de la part du fabricant :



Zottegem, 14 novembre 2022

NOVERPO Comm. V
Représenté par
Jean-Pierre Noël
General Manager
Hout-Bois van Steenberge