


Durelis P5

Land van oorsprong:
België, Spanje, Luxemburg



Commerciële omschrijving

Durelis is een veelzijdige, vochtwerende spaanplaat geschikt voor dragende toepassingen. Als uitstekend alternatief voor klassieke OSB/3-platen is Durelis geschikt voor toepassingen in omgevingen met een verhoogde luchtvochtigheidsgraad.

Voordelen:

Durelis P5 biedt uitstekende vochtbestendigheid en sterke mechanische eigenschappen, waardoor het ideaal is voor gebruik in vochtige omgevingen zoals keukens en badkamers. Het is duurzamer en veelzijdiger dan veel concurrenten, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor structurele en decoratieve toepassingen.

Toepassingen:

- ◉ Wanden
- ◉ Vloeren
- ◉ Daken
- ◉ Betonbekisting
- ◉ Interieur

Visuele eigenschappen

Kleur:

Groen



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	650-750
Elasticiteitsmodulus (N/mm²)	Lengte: 2400
Buigsterkte (N/mm²)	Lengte: 16
Formaldehydegehalte	< 8mg/100g DS
Lijmklasse	Klasse E1
Geluidsabsorptiecoëfficiënt (Hz)	0,10 (250 Hz-500 Hz) 0,25 (1000 Hz-2000 Hz)
Brandreactieklasse	D-s2, d0
Afmetingen (mm)	2500x1250
Dikte (mm)	10 - 28 mm
Normeringen/certificaties	PEFC/FSC

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.