


Eucaf Plus

Eucalyptus sp. / Pine

Land van oorsprong:

China



Commerciële omschrijving

Premium 100% filmgecoat eucalyptusmultiplex is een ideale bekistingsmultiplex. Te adviseren wanneer het vereiste aantal hergebruiken ligt tussen Filmed Poplar en Birch gefilmd, in optimale gebruiksomstandigheden (vlakke opslag op een droge plaats, beschermde randen, gebruik bekistingsolie, reinigen na gebruik).

Voordelen:

- ⊙ Goede kwaliteit
- ⊙ Meermaals bruikbaar

Toepassingen:

- ⊙ Bekisting
- ⊙ Constructie

Visuele eigenschappen

Kleur:

Donker bruin

Fineergradaties:

Bovenste graad



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	600kgs/m³
Densiteitstolerantie	+/-10%
Elasticiteitsmodulus (N/mm²)	Lengte: 6850 – Dwars: 6550
Breuksterkte (N/mm²)	Lengte: 2 – Dwars: 1,9
Buigsterkte (N/mm²)	Lengte: 62 – Dwars: 58
Schuifsterkte (N/mm²)	2,1
Vochtgehalte af fabriek	8-10%
Formaldehydegehalte	0.3mg/L
Lijmklasse	Klasse 3
Afmetingen (mm)	2500 x 1250
Dikte (mm)	4mm-40mm
Aantal vouwen	$([Dikte/3] \times 2) + 1$
Filmgrammage (gr)	180g
Verpakkingen/pakgrootte	1250 x 2500 x 900 / 1250 x 2500 x 450
Normeringen/certificaties	CE2+

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.