

Hardboard

Pine, Spruce

Land van oorsprong:
Finland



Commerciële omschrijving

Hardboard is plaatmateriaal samengesteld uit geperste houtvezels.

Voordelen:

Kan verzaagd worden

Toepassingen:

- ⊙ Tijdelijke structuren
- ⊙ Verpakking en bescherming

Visuele eigenschappen

Kleur:

Bruin, wit

Korrel:

Patroon aan 1 kant



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	≥ 925
Diktezwelling (24h)	≤ 37%
Vochtgehalte af fabriek	4,5% ≥ 6% ≤ 7,5%
Formaldehydegehalte	E1+ (0,08mg/m³)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,14
Interne binding (N/mm²)	≥ 0,3
Luchtgeluidsisolatie (dB)	NPD
Geluidsabsorptiecoëfficiënt (Hz)	250Hz tot 500Hz (α) (≥ 400 kg/m³) = 0,10 - 1000Hz tot 2000Hz (α) (≥ 400 kg/m³) = 0,20
Brandreactieklasse	D-S2,d2 (M4)
Afmetingen (mm)	2440 x 1220 x 3
Dikte (mm)	3 ± 0,3
Normeringen/certificaties	EN 13986+A1 mai 2015 - PEFC - FSC CW // MC.

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.