

Polyspan

Land van oorsprong:
België, Luxemburg, Spanje



Commerciële omschrijving

Vochtwerende en niet-structurele P3 spaanplaat aan beide zijden afgewerkt met een hoogwaardige transparante coating.

Voordelen:

Polyspan heeft een coating aan beide zijden, wat zorgt voor een gladder oppervlak en extra vochtbestendigheid, waardoor het eenvoudiger is om betonresten te verwijderen en de platen vaker hergebruikt kunnen worden. Door het gebruik van 100% gerecycled hout is het een duurzamere keuze die op lange termijn kosten bespaart in vergelijking met andere opties.

Toepassingen:

- ⦿ Bouwsector
- ⦿ Vochtige omstandigheden
- ⦿ Serviceklasse 2

Visuele eigenschappen

Kleur:
Groen



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	650-750
Elasticiteitsmodulus (N/mm²)	Lengte: 1950
Buigsterkte (N/mm²)	Lengte: 14
Diktezwelling (24h)	13
Vochtgehalte af fabriek	6-10%
Formaldehydegehalte	< 8mg/100g DS
Lijmklasse	Klasse EI
Geluidsabsorptiecoëfficiënt (Hz)	0,10 (250 Hz-500 Hz) 0,25 (1000 Hz-2000 Hz)
Brandreactieklasse	D-s2, d0
Afmetingen (mm)	2500x1250
Dikte (mm)	18mm
Normeringen/certificaties	PEFC/FSC

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.