


Twin okoumé

Populus spp; Aucoumea klaineana



Land van oorsprong:

Hongarije, Italië, Gabon

Commerciële omschrijving

Voordelen:

- ⊙ Kwaliteit
- ⊙ Licht gewicht

Toepassingen:

- ⊙ Meubilair
- ⊙ Deuren en deurstijlen
- ⊙ Jachtbouw
- ⊙ Spoorwegindustrie
- ⊙ Bouw
- ⊙ Doe-het-zelfartikelen

Visuele eigenschappen

Kleur:

Typisch voor Twin Okoumé

Korrels:

Typisch voor Twin Okoumé

Knopen:

Typisch voor Twin Okoumé

Andere:

Typisch voor Twin Okoumé

Fineergradaties:

Typisch voor Twin Okoumé



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	400-450
Densiteitstolerantie	+/- 5%
Elasticiteitsmodulus (N/mm²)	Lengte: 3100-4600 - Dwars: 3290-3580
Buigsterkte (N/mm²)	Lengte: 28-30 N/mm² (+/-5%) - Dwars: 24-39 N/mm² (+/-5%)
Vochtgehalte af fabriek	6-12%
Formaldehydegehalte	compliant with E1 regulation
Lijmklasse	UF-MUF
Interne binding (N/mm²)	compliant with EN314 (part 1 and 2)
Brandreactieklasse	D, s2-d0
Afmetingen (mm)	3100x1530/2500x1700/2500x1220
Dikte (mm)	5,8,10,12,15,18,22,25,30,40

Eigenschappen	Standaard	Maateenheid	Dikte (mm)			
			8	10	15	18
Dichtheid	EN 323	Kg/m³ (+/-5%)	420	420	420	420
Buigsterkte in lengterichting	EN 310	N/mm² (+/-5%)	28	30	29	27
Buigsterkte in dwarsrichting	EN 310	N/mm² (+/-5%)	24	32	39	28
Elasticiteitsmodule in lengterichting	EN 310	N/mm² (+/-5%)	3600	3100	3100	3200
Elasticiteitsmodule in dwarsrichting	EN 320	N/mm² (+/-5%)	3300	3290	3580	3390
Schroefkanten	EN 320	N (+/-10%)	1200			
Schroefkanten (>= 15 mm)	EN 320	N (+/-10%)	1000			
Thermisch geleidingsvermogen	EN 12664	W/mK (+/-5%)	0,12			
Vochtgehalte	EN 322	%	8-12			
Bestandsweerstand	EN 13501-1	-	D-s2,D0			
Toleranties						
Dikte	EN 315	mm	+(0,2+0,03t); - (0,4+0,03t)			
Lengte/breedte	EN 315	mm	+/- 3,5			
Haaksheid	EN 315	mm/m	1			

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.