

Dabema

Piptadeniastrum Africanum

Land van oorsprong:

Gabon, Kameroen, Ivoorkust



Commerciële omschrijving

Dabema is een tropische hardhoutsoort afkomstig uit West-Afrika, bekend om zijn sterkte en duurzaamheid. Het hout heeft een geelbruine tot roodbruine kleur, die na verloop van tijd donkerder wordt. Dankzij de natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten is dabema geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zoals vloeren, gevelbekleding en constructiewerk. Het heeft een gelijkmatige structuur en is relatief eenvoudig te bewerken. Door zijn stabiliteit en lange levensduur wordt dabema vaak gebruikt als goedkoper alternatief voor andere hardhoutsoorten in duurzame bouwprojecten.

Voordelen:

- ⦿ Duurzaam: Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
- ⦿ Sterk en stabiel: Goede mechanische eigenschappen, redelijk vormvast.
- ⦿ Weerbestendig: Bestand tegen vocht en schimmels (matig tot goed).
- ⦿ Makkelijk te bewerken: Zaagt, schroeft en lijmt relatief goed.
- ⦿ Decoratieve uitstraling: Geelbruin tot goudbruin met fijne nerf.

Toepassingen:

- ⦿ Vloeren
- ⦿ Gevelbekleding
- ⦿ Ramen en deuren
- ⦿ Trappen
- ⦿ Meubels
- ⦿ Binnen- en buitenschrijnwerk
- ⦿ Bruggen en steigers (lichte constructies)

Dabema is veelzijdig en wordt vaak gebruikt waar zowel stevigheid als een warme uitstraling gewenst zijn.

Visuele eigenschappen

Kleur:

Dabema heeft een kleur die varieert van lichtgeel tot goudbruin, soms met een roze of roodbruine tint. Het hout kleurt na verloop van tijd iets donkerder en heeft een vrij egale, fijne nerf.

Kwaliteit:

FAS-Kwaliteit (first and Seconds) : hoge kwaliteitsnorm voor hardhout.



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	690 (620-) 690(-800) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, vers 900-1000 kg/m³
Densiteitstolerantie	zie hierboven
Krimp (KD: Kiln Dry - AD: Air Dry)	nat naar 12 % vochtgehalte Radiaal 2,5% Tangentiaal 5% Volumetrisch (lucht) - Tang/rad verhouding -
Afmetingen (mm)	breedte 60
Dikte (mm)	40
Duurzaamheid	duurzaamheidsklasse 2
Afwerking	geschaafd
Normeringen/certificaties	-

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge nv aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.